

RELACART UR-222S Sistema UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

Sistema radiomicrofono wireless Diversity, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Art.n.: 13055207

GTIN: 4026397525779



Descrizione :

The UR-222S is an affordable and reliable UHF system for everyday use. The device works with 90 channel presets in 10 groups. 9 channels can be operated in parallel. True diversity receiver technology, pilot tone and adjustable noise squelch guarantee reliable transmission. Setup is quick and easy using auto-scan and infrared sync.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397525779

Peso : 2,30 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.07 m

Features :

- Indicatore del livello di carica
- <p>RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz
- <h2 class="featureSatz">Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia Diversity per la massima qualità di ricezione</h2>10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- Custodia per mixer

- <p>RELACART UH-222D Microfono 823-832 + 863-865 MHz
- <h2 class="featureSatz">Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL</h2>Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL
- Alloggiamento ergonomico in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
- Livello di guadagno alto/medio/basso regolabile
- Capsula M-022
- Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
- Direttività: Supercardioidale
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica

Dati tecnici :

| | |
|----------|---|
| Tipo: | Set senza fili completo |
| Schermo: | Indicatore del livello di carica , Antenna A/B , Potenza del segnale RF , Livello audio AF; Frequenza |
| Peso: | 2,24 kg |

RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo: | Ricevitore |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA |
| Potenza totale installata: | 3 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 1 |
| Intervallo di frequenza: | 45 - 18000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >105 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,7 % a 1 kHz |
| Massima: | Fino a 80m |
| Banda di frequenza: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Diversity: | Antenna Diversity |
| Intervallo di commutazione: | 11 MHz |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,005 % |
| Sistema parallelo: | Massima 9 Trasmettitore |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each |

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Schermo: | Indicatore del livello di carica , Antenna A/B , Potenza del segnale RF , Livello audio AF; Frequenza |
| Controlli: | Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di navigazione |
| Collegamenti: | Antenna via 2 x BNC (F) 8 V Uscita: microfono via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spengimento |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U |
| Misure: | Larghezza: 20 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,4 cm |
| Peso: | 1,95 kg |

RELACART UH-222D Microfono 823-832 + 863-865 MHz

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo: | Trasmettitore |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Supercardiode |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 120 - 16000 Hz |
| Sensibilità: | -53 dB |
| Pressione acustica massima: | 145 dB |
| Massima: | Fino a 80m |
| Banda di frequenza: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Intervallo di commutazione: | 11 MHz |
| Potenza di uscita RF: | 5 mW (LO); 10 mW (HI) |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Schermo: | Indicatore del livello di carica , Frequenza , Gruppo , Canale; Mute |
| Controlli: | Interruttore di guadagno (high-mid-low), interruttore di potenza di trasmissione (high-low) |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spengimento/muto |
| Materiale: | Alluminio |
| Misure: | Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 5,4 cm |

Peso:

0,28 kg

Contenuto della confezione:

1 x ricevitore
2 x Antenna
1 x alimentatore esterno
1 x microfono
1 x cavi jack
1 x Staffa di montaggio
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x borsa

<p>1 x RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz</p>1 x ricevitore
1 x alimentatore esterno
2 x Antenna
1 x cavi jack
3 x Staffa di montaggio
8 x viti
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x borsa

<p>1 x RELACART UH-222D Microfono 823-832 + 863-865 MHz</p>1 x microfono
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità