

## OMNITRONIC UHF-601 1-channel Wireless Mic System 520-554 MHz

True diversity wireless system with auto scan, 7-band EQ and TFT color displays

Art.n.: 13063601

GTIN: 4026397738681



### Features :

- Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia True Diversity per la massima qualità di ricezione
- Adatto per grandi impianti multicanale
- Portata fino a 60m a vista
- License-free in Germany for professional use
- Fino a 24 trasmettitori in 2 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- ricevitore**
- Impostazione automatica della frequenza
- ID transmitter verification prevents incorrect use and interference from external radio transmitters
- Different user colors selectable for easy differentiation
- 7-band equalizer for sound tuning
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Latenza estremamente bassa
- Multicolore Schermo TFT
- Custodia per mixer
- microfono**
- Direttività: Cardioide
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397738681

Peso : 2,08 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.07 m

## Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 520 - 554 MHz
Intervallo di commutazione:	34 MHz
Sistema parallelo:	Massima 24 Trasmettitore in 2 bande
Selezione frequenza:	Frequenze scansionabili automaticamente
Peso:	1,74 kg
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	2,2 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina presente
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	50 - 16000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Diversity:	True Diversity
Latenza:	< 3 ms
Modulazione:	FM
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	2 x multicolore Schermo TFT
Schermo:	Frequenza , Gruppo , Canale , Potenza del segnale RF; Livello audio AF , Mute
Controlli:	Controllo del volume per canale, Interruttore di rete, Encoder, Menu
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) Uscita: microfono via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Equalizzatore:	Graphic equalizer 7-band
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Profondità di installazione:	21 cm
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 21 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	0,935 kg
Alimentazione elettrica:	3V DC 118 mA
Tipo di capsula:	Dinamica Misure: Ø 2,54 mm
Direttività:	Cardioide

Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Potenza di uscita RF:	30 mW (HI); 20 mW (LO)
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Schermo:	Frequenza , Indicatore del livello di carica , Mute , Potenza del segnale RF
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 25,9 cm Diametro: Ø 4,95 cm
Peso:	0,351 kg

### **Contenuto della confezione:**

- 1 x ricevitore
- 2 x Antenna
- 1 x alimentatore esterno
- 4 x piede
- 1 x cavi jack
- 3 x Staffa di montaggio
- 1 x microfono
- 1 x Supporto
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità