OMNITRONIC VHF-250 Wireless Mic Set 179

Complete VHF diversity wireless microphone system

Art.n.: 13073012

GTIN: 4026397294477

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Set includes receiver unit and one wireless microphone
- Switching diversity system with two folding antennas
- LED indicator for power, signal input and AF peak
- Output level control
- Squelch control to eliminate noise bursts
- XLR and 6.3 mm jack output
- Microphone with gain control
- License-free and approved in the EU (please check on a country-by-country basis)
- Portata fino a 50m
- Senza licenza in Germania

  microfono
- Direttività: Cardioide

  Dotazione della fornitura
- 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 1 x microfono, 1 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397294477
Peso : 1,30 kg
Lunghezza : 0.36 m
Larghezza : 0.31 m
Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	50 - 20,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Massima:	Fino a 50m
Banda di frequenza:	VHF
Deviazione della portante:	179 MHz
Diversity:	Antenna Diversity
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Potenza di uscita RF:	8,5 mW
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Collegamenti:	Uscita: microfono via 1 x XLR a 3 poli Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Materiale:	Plastica
Peso:	1,00 kg
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz 15V DC 300 mA
Potenza totale installata:	2,5 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Alimentazione elettrica:	9V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso
Misure:	Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 5 cm
Peso:	0,255 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.