

OMNITRONIC VHF-250 Wireless Mic Set 214

Complete VHF diversity wireless microphone system

Art.n.: 13073014

GTIN: 4026397304060



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Set includes receiver unit and one wireless microphone
- Switching diversity system with two folding antennas
- Operation with fixed VHF frequency
- LED indicator for power, signal input and AF peak
- Output level control
- Squelch control to eliminate noise bursts
- XLR and 6.3 mm jack output
- Microphone with gain control
- License-free and approved in the EU (please check on a country-by-country basis)

ricevitore

- Senza licenza in Germania

microfono

- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 50m a vista

Dotazione della fornitura

- 1 x microfono, 1 x ricevitore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397304060

Peso : 1,30 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Collegamenti:	Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Peso:	1,00 kg

Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Massima:	Fino a 50m a vista
Potenza di uscita RF:	8,5 mW
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso
Misure:	Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 5 cm
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 17V DC 300 mA
Potenza totale installata:	5,00 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB
Banda di frequenza:	VHF
Deviazione della portante:	214 MHz
Diversity:	Antenna Diversity
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Collegamenti:	Uscita: microfono via 1 x XLR a 3 poli
Materiale:	Plastica