

EUROLITE Set Dynamic Fog 2000 + Smoke Fluid -P2D-5I

DMX fog machine with 2000 W including 5I Smoke Fluid

Art.n.: 20000078

GTIN:









L'articolo non è più disponibile.

Features : Logistica

EUROLITE Dynamic Fog 2000 Fog Machine

Macchina per nebbia da 2000 watt con DMX

- Rilascio concentrato e uniforme della nebbia
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 5 m
- Ampia capacità del serbatoio
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX; radiocomando; Telecomando cablato; timer
- Già pre-programmato con Light Captain
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x telecomando, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Pila, 1 x Contenitore, 1 x Filtro, 1 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 2 x Rondella, 2 x vite a testa zigrinata

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 5I Fluido per nebbia

Effetto nebbia duraturo ad altissima densità

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; club/scuole di danza; palco

Dati tecnici:

Peso: 15,95 kg

EUROLITE Dynamic Fog 2000 Fog Machine

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	2000 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 4 min
Volume di uscita:	Circa 566 m³/min
Portata di uscita:	Circa 5 m
Capacità serbatoio:	5 I Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 50 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; radiocomando; Telecomando cablato; timer
Pre-programmato con:	Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 36 cm Profondità: 52 cm Altezza: 37 cm
Peso:	10,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato

Deviazione della portante: 433,920 MHz

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 5I Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	51
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	5,00 kg