# EUROLITE Set 4x LED SLS-603 + custodia EC-SL4M misura M

**Art.n.: 20000306**

GTIN:

4 proiettori piatti con 5 LED 3 W 3in1 con pratica custodia per il trasporto

## Prezzo di listino: 522.41 €

incl. 19% IVA

### Features :

**EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor**

Proiettori piatti con 5 LED 3 W 3in1 (RGB) e un LED UV 3 W, con telecomando IR

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 6 potenti LED 3 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto UV; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
- With a beam angle of 11°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS misura M**

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Rivestimento in feltro
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Peso: | 14,06 kg |

**EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 20 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 6 x 3 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 4; 8 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 1 x Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief |
| Angolazione del fascio di luce: | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 28° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Materiale: | Plastica; Metallo; Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS |
| Misure: | Larghezza: 23 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | Profondità: 11 cm<br>Altezza: 23 cm |
| Peso: | 1,41 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,1 m |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 5 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |
| Colore: | Nero |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

**ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS misura M**

| | |
|---|---|
| Carico massimo: | 25 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 1 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 1 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm |
| Colore: | Marrone scuro, laminato; nero, laminato |
| Dimensioni vano: | 11,5 cm x 24,5 cm x 34 cm |
| Dimensioni interne: | 49 cm x 25 cm x 39 cm |
| Misure: | Larghezza: 52,5 cm<br>Profondità: 28,5 cm<br>Altezza: 44,5 cm |
| Peso: | 8,40 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.