

## RELACART Set microfono portatile con condensatore UR-222S

Art.n.: 2000343

GTIN: 4026397607529



### Features :

#### RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia Diversity per la massima qualità di ricezione

- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuita in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuita in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- Custodia per mixer

#### RELACART UH-222C Microfono 823-832 + 863-865 MHz

Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL

- Microfono portatile a condensatore con tecnologia UHF PLL
- Alloggiamento ergonomico in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397607529

Peso : 2,50 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
- Livello di guadagno alto/medio/basso regolabile
- Capsula M-C36
- Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica

## Dati tecnici :

Peso: 2,30 kg

### RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Ricevitore                                                                                                                                         |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                                                                                                           |
| Potenza totale installata:   | 3 W                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali:            | 1                                                                                                                                                  |
| Intervallo di frequenza:     | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                      |
| Rapporto segnale-rumore:     | >105 dB                                                                                                                                            |
| Distorsione armonica totale: | <0,7 % a 1 kHz                                                                                                                                     |
| Massima:                     | Fino a 80m                                                                                                                                         |
| Banda di frequenza:          | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                                                                               |
| Diversity:                   | Antenna Diversity                                                                                                                                  |
| Intervallo di commutazione:  | 11 MHz                                                                                                                                             |
| Stabilità della frequenza:   | ± 0,005 %                                                                                                                                          |
| Sistema parallelo:           | Massima 9 Trasmettitore                                                                                                                            |
| Modulazione:                 | FM                                                                                                                                                 |
| Selezione frequenza:         | 90 frequenze commutabili<br>In 10 groups with up to 10 preset frequencies each                                                                     |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                            |
| Schermo:                     | Indicatore del livello di carica , Antenna A/B ,<br>Potenza del segnale RF , Livello audio AF;<br>Frequenza                                        |
| Controlli:                   | Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di navigazione                                                                                             |
| Collegamenti:                | Antenna via 2 x BNC (F) 8 V                                                                                                                        |

Uscita: microfono via 1 x XLR (M) a 3 poli  
versione da incasso

Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non  
sim.)

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Interruttore:             | Interruttori di accensione/spegnimento                              |
| Materiale:                | Metallo                                                             |
| Colore:                   | Nero                                                                |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U |
| Misure:                   | Larghezza: 20 cm<br>Profondità: 26 cm<br>Altezza: 4,4 cm            |
| Peso:                     | 1,95 kg                                                             |

### **RELACART UH-222C Microfono 823-832 + 863-865 MHz**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                       | Trasmettitore                                                                                  |
| Alimentazione elettrica:    | 3V DC                                                                                          |
| Tipo di capsula:            | Condensatore                                                                                   |
| Direttività:                | Cardioide                                                                                      |
| Pila:                       | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                                             |
| Intervallo di frequenza:    | 100 - 18000 Hz                                                                                 |
| Sensibilità:                | -52 dB                                                                                         |
| Pressione acustica massima: | 145 dB                                                                                         |
| Massima:                    | Fino a 80m                                                                                     |
| Banda di frequenza:         | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                           |
| Intervallo di commutazione: | 11 MHz                                                                                         |
| Potenza di uscita RF:       | 5 mW (LO); 10 mW (HI)                                                                          |
| Modulazione:                | FM                                                                                             |
| Selezione frequenza:        | 90 frequenze commutabili<br>In 10 groups with up to 10 preset frequencies<br>each              |
| Tipo di display:            | Schermo OLED                                                                                   |
| Schermo:                    | Indicatore del livello di carica , Frequenza ,<br>Gruppo , Canale; Mute                        |
| Controlli:                  | Interruttore di guadagno (high-mid-low),<br>interruttore di potenza di trasmissione (high-low) |
| Interruttore:               | Interruttori di accensione/spegnimento/muto                                                    |
| Materiale:                  | Alluminio                                                                                      |
| Misure:                     | Lunghezza: 25,5 cm<br>Diametro: Ø 5,2 cm                                                       |
| Peso:                       | 0,34 kg                                                                                        |

### **Contenuto della confezione:**

#### **1 x RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz**

1 x ricevitore  
1 x alimentatore esterno  
2 x Antenna  
1 x cavi jack

3 x Staffa di montaggio  
8 x viti  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x borsa

**1 x RELACART UH-222C Microfono 823-832 + 863-865 MHz**

1 x microfono  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità