



### Features :

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>ALUTRUSSE QUADLOCK 6082C-21R Angolo a 2 vie 90°
- <h2 class="featureSatz">Sistema di traverse a 4 punti</h2>Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- <p>ALUTRUSSE QUADLOCK 6082C-30R Angolo a 3 vie 90°
- <h2 class="featureSatz">Sistema di traverse a 4 punti</h2>Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397615593

- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- <p>ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia
- <h2 class="featureSatz">Set QUICK-LOCK</h2>Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10
- <h2 class="featureSatz">Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)</h2>Montaggio facile
- The article is delivered preassemblato
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Semicono**
- Filettatura M10

## Dati tecnici :

---

Peso: 147,44 kg

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 300 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
Peso:	14,2 kg

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R Angolo a 2 vie 90°

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 29 cm
Peso:	5,30 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R Angolo a 3 vie 90°**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	8,15 kg

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,09 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Color alluminio
Misure:	Lunghezza: 30,7 cm Larghezza: 30,7 cm Altezza: 5 cm
Peso:	1,55 kg
Filettatura:	Filettatura M10

#### **Contenuto della confezione:**

##### **8 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti**

1 x set di connettori

##### **2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R Angolo a 2 vie 90°**

1 x set di connettori

##### **2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R Angolo a 3 vie 90°**

2 x set di connettori

##### **8 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

2 x Coppiglia  
2 x Bulloni

##### **4 x ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10**

1 x Piastra  
4 x Semicono