

## EUROLITE Set 2x LED BAR-12 QCL RGBW + soft bag

2 bar proiettori con 12 LED 4 W 4in1 con soft bag

Art.n.: 20000406

GTIN:



**Prezzo di listino: 391.51 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW barra

LED bar (110cm) with 12 x 4 watt 4in1 QCL RGBW LED

- 12 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light 'J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Staffa di montaggio, 2 x viti a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

## EUROLITE SB-12 Soft bag

Pratica soft bag nera per barre LED (lunghezza 1 m), parete separatoria regolabile

- Ideale per 1 o 2 barre LED da 1 metro di lunghezza
- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto
- 1 x spallacci

## Dati tecnici :

---

Peso: 6,30 kg

---

## EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	24 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 4 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio

Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 110 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10 cm
Peso:	2,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **EUROLITE SB-12 Soft bag**

Carico massimo:	20 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	1 x spallacci
Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 107 cm Profondità: 17 cm Altezza: 18 cm
Peso:	0,60 kg