

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL nero + custodia + controller

4 proiettori PAR-56 con 9 LED 10 W 6in1 con PRO flightcase e controller DMX compatto

Art.n.: 20000411

GTIN:



Prezzo di listino: 1069.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short nero

Proiettore PAR-56 con LED 9 x 10 W 6in1 e RGBAW+miscela di colori UV

- 9 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi

Logistica

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

Controller DMX compatto per 4 proiettori a LED con un massimo di 6 colori ciascuno

- Controller DMX per il controllo di proiettori a LED comuni
 - Facile da utilizzare
 - 4 proiettori con RGBAW+LED UV separati o combinati controllabili
 - Canali DMX per rosso, verde, blu, ambra, bianco, UV e master
 - Diverse modalità per l'ordine dei canali DMX selezionabili
 - Controllo manuale tramite 6 fader
 - 2 fader per la miscela diretta di colori RGBW e A/UV
 - Funzione strobo regolabile
 - Funzione blackout
 - 8 programmi di spettacolo integrati
 - Pre-programmati 8 scenes/chases
 - Può inviare fino a 28 canali DMX
 - Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
 - Custodia per mixer
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno

Dati tecnici :

Peso:	15,40 kg
-------	----------

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR

Pre-programmato con:	Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	38°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,60 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 2,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Dimensioni interne:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Misure:	Larghezza: 48,5 cm Profondità: 48,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	7,95 kg

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Pre-programmati 8 scenes/chases
Canali DMX:	Uscita 28
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
Colore della custodia:	Nero
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 25 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 5,5 cm
Peso:	1,04 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)