

## EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL nero + custodia + controller

4 proiettori PAR-56 con 9 LED 10 W 6in1 con PRO flightcase e controller DMX compatto

Art.n.: 20000411

GTIN: 4026397621112



### Features :

- 9 LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa</h2>With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397621112

Peso : 18,80 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.66 m

- <h2 class="featureSatz">Controller DMX compatto per 4 proiettori a LED con un massimo di 6 colori ciascuno</h2>Controller DMX per il controllo di proiettori a LED comuni
- Facile da utilizzare
- 4 proiettori con RGBAW+LED UV separati o combinati controllabili
- Canali DMX per rosso, verde, blu, ambra, bianco, UV e master
- Diverse modalità per l'ordine dei canali DMX selezionabili
- Controllo manuale tramite 6 fader
- 2 fader per la miscela diretta di colori RGBW e A/UV
- Funzione strobo regolabile
- Funzione blackout
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Pre-programmati 8 scenes/chases
- Può inviare fino a 28 canali DMX
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

## Dati tecnici :

Peso: 15,40 kg

### EUROLITE LED PAR-56 HCL Short nero

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                      | 75 W                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                 |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 9 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                     |
| Canali DMX:                                     | 4; 6; 10                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                   |
| Raffreddamento:                                 | 1 x Ventola a basso rumore                                                                                                                             |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR                                                                                 |
| Fixtures disponibili per:                       | Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief        |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 38°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco                                                                                                                                             |

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sistema di registrazione:         | Staffa di montaggio                                         |
| Tipo di display:                  | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                          |
| Materiale:                        | Alluminio pressofuso                                        |
| Misure:                           | Larghezza: 20,5 cm<br>Profondità: 17,5 cm<br>Altezza: 23 cm |
| Peso:                             | 1,60 kg                                                     |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                         |
| Diametro fori di fissaggio:       | 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm                                         |
| Materiale:                        | Alluminio pressofuso, 2,5 mm                                |
| Struttura cavo:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                        |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,2 m                                                 |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato     |
| Prodotto speciale:                | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici       |
| Destinazione d'uso:               | Illuminazione per effetti speciali                          |

#### **ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto**

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                       |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                       |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                     |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                     |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                               |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                          |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                     |
| Dimensioni vano:        | 22 cm x 22 cm x 24 cm                                       |
| Dimensioni interne:     | 44 cm x 44 cm x 24 cm                                       |
| Misure:                 | Larghezza: 48,5 cm<br>Profondità: 48,5 cm<br>Altezza: 31 cm |
| Peso:                   | 7,95 kg                                                     |

#### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6**

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA                                                                                                             |
| Potenza totale installata: | 10 W                                                                                                                                               |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                                                                                               |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Programmi:                 | Pre-programmati 8 scenes/chases                                                                                                                    |
| Canali DMX:                | Uscita 28                                                                                                                                          |

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Attivazione:                | DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone     |
| Colore della custodia:      | Nero                                                       |
| Colore:                     | Nero                                                       |
| Struttura della custodia:   | Custodia per mixer                                         |
| Misure:                     | Larghezza: 25 cm<br>Profondità: 11,5 cm<br>Altezza: 5,5 cm |
| Peso:                       | 1,04 kg                                                    |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                   |

## Contenuto della confezione:

### 4 x EUROLITE LED PAR-56 HCL Short nero

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Manuale d'uso

### 1 x EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

1 x Controller  
1 x Manuale d'uso  
1 x alimentatore esterno