

## OMNITRONIC Set 2x XKB-215A + supporto alto per cassa MOVE MK2

Set di casse attive con 2 XKB-215A, 2 supporti alti per casse con borsa, 2 cavi XLR

Art.n.: 2000422

GTIN:



**Prezzo di listino: 950.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### OMNITRONIC XKB-215A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

Active speaker with 15" woofer, 1,75" driver, 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Amplificatore Biamp controllato da DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP a 24 bit con filtro passa-alto regolabile, EQ parametrico a 3 bande e ritardo di segnale
- Lettore Bluetooth integrato per ascoltare musica senza fili con dispositivi Bluetooth compatibili come smartphone, tablet o notebook
- Custodia Bass reflex a 2 vie con woofer da 38 cm e tweeter in titanio da 4 cm
- 2 ingressi microfono/line XLR/jack, regolabili separatamente
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robusta maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivipalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti

#### Dotazione della fornitura

- 1 x testata, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità

#### OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2

2 speaker stands, extendible up to 183 cm, maximum load 30 kg + carrying bag

### Logistica

- Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza

**Dotazione della fornitura**

- 1 x borsa

**OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero**

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli < class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x cavi XLR

**Dati tecnici :**

---

**OMNITRONIC XKB-215A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP**

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 800 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	96 dB
Pressione acustica massima:	121 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Direzionalità:	90° x 50°
Attivazione:	Bluetooth
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D Biamp
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Encoder, Regolatore master
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	2 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 3 bande
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 1,75" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 45 cm

Altezza: 70 cm

---

Peso: 20,95 kg

---

**OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2**

Portata massima: 30 kg

---

Diametro del tubo campo: 35

---

Altezza: Maximum: 183 cm  
Minimum: 100 cm

---

Sistema di registrazione: Ø 35mm

---

Tipo (treppiede generico): Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa

---

Materiale: Acciaio; acciaio

---

Colore: Nero

---

Peso: 5,10 kg

---

**OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero**

Struttura cavo: Cavo audio

---

Lunghezza cavo: 10 m

---

Collegamento A: 1 x XLR a 3 poli (M)

---

Collegamento B: 1 x XLR a 3 poli (F)

---

Colore: Nero

---

Peso: 0,46 kg

---