



L'articolo non è più disponibile.

Features :

ALUTRUSS Steel Base Plate round type A

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Per il montaggio verticale delle traverse
- Utilizzo multifunzione
- Elevata capacità di carico
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

Logistica

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Cono**
- Filettatura M8

EUROLITE FWH-37/70 Wall Mount for Monitors

Wall mount

- Wall mount for LCD monitors with a diagonal screen size of 939 mm (37") to 1778 mm (70")
- Stable metal version
- VESA standard up to 600 x 800 mm
- Adjustable tilt angle -5° to 15°
- Mounting materials included in the delivery

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Dotazione della fornitura**
- 2 x Coppiglia, 2 x Bulloni

Dati tecnici :

Peso: 77,76 kg

ALUTRUSS Steel Base Plate round type A

Tubo della cinghia:	50 mm
Materiale:	Acciaio
Colore:	Color alluminio
Misure:	Altezza: 1,60 cm Diametro: Ø 80 cm
Peso:	60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm

Larghezza: 29 cm

Altezza: 29 cm

Peso: 10,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

Tubo della cinghia: 50 mm

Colore: Color alluminio

Peso: 1,45 kg

Filettatura: Filettatura M8

EUROLITE FWH-37/70 Wall Mount for Monitors

Misure: Larghezza: 85 cm
Profondità: 9,5 cm
Altezza: 63 cm

Peso: 4,50 kg

Max Load WLL (4-fold): 60 kg

Max Load BGV C1 (8-fold): 30 kg

VESA: up to 600 x 800 mm

Distance to wall: 83 mm

Dimensions (LxHxW): 850 x 630 x 95 mm

EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): 75 kg

Carico massimo WLL (4 volte sup.): 150 kg

Diametro del tubo campo: 48 - 50 mm

Materiale: Alluminio

Colore: Argento

Vite di montaggio: M10

Misure: Lunghezza: 10 cm
Larghezza: 3 cm
Profondità: 9 cm

Peso: 0,16 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

Tubo della cinghia: 50 mm

Colore: Color alluminio

Peso: 0,09 kg
