



### Features :

### Logistica

#### ALUTRUSS Steel Base Plate round type A

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Per il montaggio verticale delle traverse
- Utilizzo multifunzione
- Elevata capacità di carico
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male**

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Cono**
- Filettatura M8

#### **EUROLITE FWH-37/70 Wall Mount for Monitors**

Wall mount

- Wall mount for LCD monitors with a diagonal screen size of 939 mm (37") to 1778 mm (70")
- Stable metal version
- VESA standard up to 600 x 800 mm
- Adjustable tilt angle -5° to 15°
- Mounting materials included in the delivery

#### **EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento**

Morsetto di montaggio per tubo da 50 mm, capacità di carico massima WLL 150 kg

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

#### **Dati tecnici :**

---

Peso: 77,76 kg

---

#### **ALUTRUSS Steel Base Plate round type A**

Tubo della cinghia: 50 mm

---

Materiale: Acciaio

---

Colore: Color alluminio

---

Misure: Altezza: 1,60 cm  
Diametro: Ø 80 cm

---

Peso: 60 kg

---

#### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Processo di saldatura: Impulso TIG

---

Materiale di saldatura: AlMg 5

---

Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
Peso:	10,80 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male**

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	1,45 kg
Filettatura:	Filettatura M8

#### **EUROLITE FWH-37/70 Wall Mount for Monitors**

Misure:	Larghezza: 85 cm Profondità: 9,5 cm Altezza: 63 cm
Peso:	4,50 kg
Max Load WLL (4-fold):	60 kg
Max Load BGV C1 (8-fold):	30 kg
VESA:	up to 600 x 800 mm
Distance to wall:	83 mm
Dimensions (LxHxW):	850 x 630 x 95 mm

#### **EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento**

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	75 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	150 kg
Diametro del tubo campo:	48 - 50 mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Argento
Vite di montaggio:	M10
Misure:	Lunghezza: 10 cm Larghezza: 3 cm Profondità: 9 cm
Peso:	0,16 kg

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,09 kg

## **Contenuto della confezione:**

---

**1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti**

1 x set di connettori

**4 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

2 x Coppiglia

2 x Bulloni