



L'articolo non è più disponibile.

Features :**OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 863.420MHz**

Wireless microphone system with UHF PLL technology

- Receiver unit and hand-held microphone with UHF PLL technology
- Operation in the low-interference UHF band
- Parallel operation of up to 4 sets is possible without any interference
- Volume control
- XLR and 6.3 mm output
- Jack cable included
- LEDs for power, carrier and audio signal
- Microphone with mute switch and color indication
- Matching pocket transmitter can be ordered separately
- License-free and approved in the EU

ricevitore

- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

microfono

- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 50m a vista

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 1 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 1 x microfono, 1 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica**OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 863.420MHz**

Trasmettitore tascabile con microfono lavalier

- Pocket transmitter as UHF PLL system, matching receivers with the same carrier frequency

- Operation in the low-interference UHF band
- Incl. lavalier microphone
- Transmitting power 10 mW
- Power LED
- Sensitivity adjustable
- Mute switch
- Operation via 2 x 1.5 V batteries, type AA
- License-free and approved in the EU
- Direttività: Cardioide
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

Dati tecnici :

Peso: 0,81 kg

OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 863.420MHz

Tipo:	Set senza fili completo
Numero di canali:	1
Peso:	0,70 kg
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Potenza totale installata:	1,75 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	40 - 18000 Hz
Massima:	Fino a 50m a vista
Deviazione della portante:	863,420 MHz
Interruttore:	Interruttore silenzioso; Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 26,5 cm Diametro: Ø 5 cm
Peso:	0,185 kg
System:	Non-Diversity
RF power output:	10 mW
Modulation method:	F3F

Selectivity:	>80 dB
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz
Audio outputs:	400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.)
	200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)

OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 863.420MHz

Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Condensatore
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	40 - 18000 Hz
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso
Misure:	Larghezza: 6 cm Profondità: 20 cm Altezza: 2,5 cm
Peso:	0,11 kg
Carrier frequency:	863.420 MHz
Coverage:	50 m (with line-of-sight)
RF power output:	10 mW
Modulation method:	F3F
S/N ratio:	>105 dB
Selectivity:	>80 dB
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz
Connection:	3.5 mm jack
Dimensions:	200 x 650 x 25 mm