

EUROLITE Set 4x AKKU IP Flat Light 1 cromo + soft bag + caricatore

4 proiettori piatti con LED RGBW 15 W, soft bag e alimentatore di carica

Art.n.: 20000444 GTIN:



Prezzo di listino: 1248.31 €

incl. 19% IVA

Features: Logistica

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Flat IP65 spotlight in cromo with 1 x 15 W 4in1 QCL RGBW LED, QuickDMX transceiver

- Ricetrasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Alloggiamento cromato
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 potente LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; DMX
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE SB-14 Soft bag

Pratica soft bag nera, suddivisa in 4 parti, per 4 Flat Light AKKU

- With 2 Tasche esterne
- With 4 Materie
- High-quality workmanship with nylon, nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentatore con cavo per la ricarica simultanea di 4 batterie Flat Light 1/3Dotazione della fornitura

- 1 x caricabatterie, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi adattatori

Dati tecnici:

Peso: 7,34 kg

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	12,6V DC 2500 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di batteria:	2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
	Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; DMX
Pre-programmato con:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°

Colore della custodia:	Cromo
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Misure:	Larghezza: 17,2 cm
	Profondità: 13,8 cm
	Altezza: 6,4 cm
Peso:	1,63 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE SB-14 Soft bag

Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero, impermeabile
Misure:	Larghezza: 28 cm
	Profondità: 22 cm
	Altezza: 18 cm
Peso:	0,34 kg

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	12,6V DC 6000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Uscita di corrente:	4 x connettore cavo (F)
Peso:	0,49 kg