

EUROLITE Set LED SL-600 DMX + STV-200

Follow spot with 600 W cold white LED including follow spot stand PRO version

Art.n.: 2000480

GTIN:



Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo attuabile con pulsanti e fader
- 1 LED 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- Direct color temperature selection for 3 preset values
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Suitable for a range of use from 50 to 100 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- <p>EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel
- <h2 class="featureSatz">PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm</h2>Professional follow stand for mobile lighting systems
- Stand head lies on a ball-bearing
- Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety
- Easy handling
- Safety ring for height adjustment
- Regolabile in altezza

Logistica

Dati tecnici :

EUROLITE LED SL-600 Search Light DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	640 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 16 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	26600 Hz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 13°
Temperatura colore:	6500K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Campo di applicazione:	50m - 100m
Misure:	Lunghezza: 105 cm Larghezza: 23 cm Altezza: 34 cm
Peso:	18,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

Portata massima:	50 kg
Altezza:	Maximum: 160 cm Minimum: 110 cm
Sistema di registrazione:	Filettatura M12
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Alluminio; Acciaio inossidabile
Colore:	Argento
Peso:	6,30 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione