

## EUROLITE Set 2x LED Umbrella 140 + DMX LED Color Chief + 2x BS-2 EU stand: 20000494

2x LED Umbrella with DMX lighting desk, 2x high steel speaker stand and adapter

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED Umbrella 140

Extraordinary RGB eye-catcher

- DMX-controllable lighting effect umbrella with 114 SMD RGB LEDs, distributed in 7 segments
- Segments can be controlled individually via DMX
- 6 segments make the surface of the umbrella shine, one segment in the middle shines directly at the audience
- Perfect as stage background and eye-catcher for decorative purposes in shops, display windows, fair stands, hotels, bars and clubs
- Can be mounted to a lighting stand or trussing - the umbrella's angle can be adjusted
- Easy transport (can be folded), setup and installation
- Covers a large area with a diameter of 140 cm
- Built-in auto and music show programs
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
- Stepless RGB color mixture, dimmer and strobe effect
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Appropriate control unit included in the delivery
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- 114 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio

#### Dotazione della fornitura

### Logistica

- 1 x staffa omega, 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavo multipin, 1 x ombrella

### **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED

- Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente
- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno

### **OMNITRONIC BS-2 EU Supporto alto per cassa**

Supporto per diffusori in acciaio alto, estensibile da 117-205 cm, capacità di carico massima 50 kg

- Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza
- Made in Europe

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x treppiede

### **EUROLITE Adattatore SPA-10S**

Per tubo da 35 mm con filettatura e vite ad alette M10, capacità di carico massima WLL 100 kg

- Adattatore per l'installazione di un proiettore, una scatola di altoparlanti, ecc. su un treppiede
- Vite ad alette M10
- Filettatura M10

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x adattatore, 1 x Manuale d'uso

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 18,96 kg

---

### **EUROLITE LED Umbrella 140**

|                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata: | 20 W                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                          |
| Tipo di LED:               | 114 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                            |
| Canali DMX:                | 6; 24                                                                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:            | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:               | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con:       | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                          |
| Proiezione:                | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |
| Misure:                    | Diametro: Ø 140 cm                                                                                                                                                                                  |
| Peso:                      | 3,07 kg                                                                                                                                                                                             |
| Prodotto speciale:         | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                                                               |
| Destinazione d'uso:        | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                                                                  |

#### **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

|                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA                                                                                                             |
| Potenza totale installata:              | 7,2 W                                                                                                                                              |
| Grado di protezione:                    | IP20                                                                                                                                               |
| Classe di protezione:                   | CL III                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Programmi:                              | Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s                                                                                           |
| Canali DMX:                             | Uscita 240                                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                             | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                           |
| Attivazione:                            | DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono                                                  |
| Colore della custodia:                  | Nero                                                                                                                                               |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB (FAT 32)                                                                                                                            |
| Collegamento USB:                       | Type A                                                                                                                                             |
| Colore:                                 | Nero                                                                                                                                               |
| PC connect:                             | , Firmware aggiornabile                                                                                                                            |
| Struttura della custodia:               | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U<br>Custodia per mixer                                                                                          |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Misure:                     | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 13,35 cm<br>Altezza: 8,5 cm |
| Peso:                       | 2,25 kg                                                       |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                      |

#### OMNITRONIC BS-2 EU Supporto alto per cassa

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Portata massima:           | 50 kg                                                |
| Altezza:                   | Maximum: 205 cm<br>Minimum: 117 cm                   |
| Sistema di registrazione:  | Ø 35mm                                               |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa |
| Materiale:                 | Acciaio                                              |
| Colore:                    | Nero                                                 |
| Dimensioni di trasporto:   | 110 cm x 17 cm x 14 cm                               |
| Peso:                      | 4,90 kg                                              |

#### EUROLITE Adattatore SPA-10S

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 50 kg                              |
| Carico massimo WLL (4 volte sup.):    | 100 kg                             |
| Sistema di registrazione:             | Ø 35mm                             |
| Tipo (treppiede generico):            | Accessori                          |
| Materiale:                            | Acciaio, verniciato a polvere      |
| Piastra:                              | 1,3 cm Ø 6 cm                      |
| Filettatura:                          | Filettatura M10 x 25 mm            |
| Misure:                               | Altezza: 13 cm<br>Diametro: Ø 6 cm |
| Peso:                                 | 0,38 kg                            |