

Party-Accu-Camping Set

Battery powered party set with portable PA system and 3 lighting effects

Art.n.: 20000498

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

OMNITRONIC WAMS-65BT Sistema PA senza fili

PA portatile 6,5" con radiomicrofono, lettore audio, Bluetooth e 40 W di potenza di picco

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 40 watt di potenza
- Mixer a 4 canali
- Sistema Bass reflex a 2 vie
- Slot per schede SD e porta USB
- 1 ingresso microfono (XLR) con effetto riverbero regolabile
- Ricevitore radio UHF integrato con microfono portatile abbinato
- Amplificatore in classe D ad alta efficienza e risparmio di batteria
- Regolatore del suono e regolatore master
- Carica automatica integrata
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuita in Europa
- Nero Metallo grille
- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti

batteria

- La batteria deve essere ordinata separatamente
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 4h

audioplayer

- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Logistica

microfono

- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 30m

telecomando

- Portata fino a 10m

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x microfono, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

- 1 x Dispositivo

EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot

Proiettori DMX con LED 12 x 1 W nei colori rosso, verde, blu e bianco

- Equipped with twelve 1 W LEDs - 3 x red, 3 x green, 3 x blue and 3 x white
- Small and compact, easy to transport, ideal for mobile use
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with min. 3 hours operating time
- Built-in auto and music show programs
- Functions: static colors, RGBW color mixture, internal programs, color change with diverse settings, dimmer and strobe settings
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Additional controlling possibility via EUROLITE IR-25 remote control; included in delivery
- Built-in charging function via included USB charger
- Can also be charged via USB power banks
- Mounting bracket for ceiling or wall mounting
- Additional bracket for floor use
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 12 potenti LED 1 W SMD 8072 R/G/B/W (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- With a beam angle of 12°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Idee regalo

Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 3h a seconda del programma utilizzato

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 1 x Pila

EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

Handy battery-powered beam effect with up to 5 beams, transparent housing

- Powerful battery-powered beam effect in a pocket housing
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 4h
- 5 potenti LED 3 W high power R/G/B/W/A
- Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile
- Effetto raggiante; effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Con staffa di montaggio

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoscope tc

Handy battery-powered kaleidoscope effect, transparent housing

- Powerful battery-powered Kaleidoscope Effect in a pocket housing

- Equipped with one bright 4in1 LED with 10 W in the colors red, green, blue, white
- Ideal for mobile use thanks to quick setup and rechargeable lithium-ion battery pack (up to 4 hours operating time)
- Transparent white plastic housing with plastic bracket
- Functions: Auto mode, automatic color change, fading colors, strobe effect
- Charger included in delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 1 potente LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW
- Effetto floreale; Effetto Gobo
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; controllo della musica via microfono

Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso:	6,70 kg
-------	---------

OMNITRONIC WAMS-65BT Sistema PA senza fili

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz O 12V DC
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	40 W RMS
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	62 - 18000 Hz
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Deviazione della portante:	865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D
Controlli:	Regolatore dell'effetto eco, audioplayer
LED di stato:	Power, Peak, ON AIR, Segnale, Indicatore del livello di carica
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 1 x RCA stereo

	Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Canali:	Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Stereo via audioplayer, channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Mono via radio, channel control via manopola Uscita master: 1 x Mono, channel control via manopola, Regolazione del suono EQ
Altoparlante:	1 x 6,5" Woofer 1 x 1" tweeter
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta; sistema PA senza fili
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 23,5 cm Profondità: 22 cm Altezza: 35 cm
Peso:	4,15 kg
Microfono	
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 30m
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	FM
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 4 cm
Peso:	0,115 kg
Audioplayer	
Attivazione:	Bluetooth; Telecomando IR
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Formato musicale:	MP3, WAV
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)
Telecomando	
Alimentazione elettrica:	3V DC

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Massima:	Fino a 10m
Batteria	
Tipo di batteria:	1 x Piombo 12 V, 2900 mAh,
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 4h Tempo di ricarica 4h

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

Peso:	1,094 kg
-------	----------

EUROLITE AKKU Mini PARTy RGBW Spot

Alimentazione elettrica:	5V DC
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro USB (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 1 W SMD 8072 R/G/B/W (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	27°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 16,2 cm Profondità: 11,7 cm Altezza: 13,3 cm
Peso:	0,60 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Dispositivo	
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

Batteria:	Durata di funzionamento fino a 3h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 3,7V DC 2200 mA
Potenza totale installata:	9,2 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 4h Tempo di ricarica 4,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 3 W high power R/G/B/W/A
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Trasparente
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 14,6 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 15 cm
Peso:	0,39 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoscope tc

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 3,7V AC 2200 mA
Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Potenza totale installata:	9,2 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Trasparente
Misure:	Larghezza: 14,6 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 11,5 cm
Peso:	0,46 kg
Dispositivo	
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4,5h
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali