

EUROLITE Set 4x AKKU Bar-6 Glow QCL + custodia con funzione di ricarica Art.n.: 2000547

4 barre LED a batteria inclinabili e luce d'atmosfera con LED 4in1 con PRO flightcase GTIN: 4026397653007



Features :

- Barra inclinabile di 100° con 6 potenti LED RGBW da 8 W (4in1) e filtro antigelo rimovibile
- Luce d'atmosfera con paravento color latte per una luce piacevolmente morbida con 30 LED SMD-RGBW (4in1)
- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 30 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 6 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Atmospheric effect
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 30 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Multicolore Schermo LCD
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina

Logistica

EAN / GTIN: 4026397653007
Peso : 31,00 kg
Lunghezza : 0.60 m
Larghezza : 0.80 m
Altezza : 1.00 m
Merci voluminose

- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- vite a testa zigrinata**
- Filettatura M6
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX con funzione di ricarica
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli</h2>With Vano accessori
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

Dati tecnici :

Peso: 27,55 kg

EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) 6 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz

Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Materiale:	Plastica; Metallo
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 41,1 cm Profondità: 9,5 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	2,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø4mm
Materiale:	Plastica, 2 mm
Colore:	Lattiginoso
Misure:	Lunghezza: 33,5 cm Larghezza: 3,9 cm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 11,7 cm Larghezza: 2,5 cm Altezza: 2,7 cm
Peso:	0,048 kg
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Filettatura:	Filettatura M6 x 11 mm
Diametro fori di fissaggio:	Ø10mm
Materiale:	Metallo, 0,5 mm
Misure:	Diametro: Ø 1,2 cm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX con funzione di ricarica

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1150 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	10,5 cm x 45 cm x 17 cm
Vano accessori:	11 cm x 45 cm x 17 cm
Dimensioni interne:	69,5 cm x 45 cm x 17 cm
Misure:	Larghezza: 73,5 cm Profondità: 49,5 cm Altezza: 37,5 cm
Peso:	16,60 kg
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,2 m rimovibile

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Filtro antigelo
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x staffa omega
- 4 x viti a testa zigrinata
- 4 x Rondella
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX con funzione di ricarica

- 1 x custodia
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 4 x ruote girevoli
- 16 x viti
- 1 x Chiave
- 1 x Manuale d'uso