EUROLITE Set sfera a specchio 20 cm con motore + spot LED PST-5 QCL nero

Art.-Nr.: 20000563

GTIN: 4026397654233

Set di sfere a specchio con sfera a specchio diametro 20 cm con motore e proiettori

Prezzo di listino: 95.08 €

incl. 19% IVA

Features :

- La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; sala da feste; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Proiettori

- 1 potente LED 5 W SMD 3535 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via controllo della musica via microfono; stand-alone; Telecomando IR
- With a beam angle of 5°

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x sfera a specchio, 1 x Manuale d'uso, 1 x motore, 1 x telecomando, 1 x Pila, 3 x viti, 1 x catena

Logistica

EAN / GTIN: 4026397654233

Peso : 2,05 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Peso:	1,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Proiettori	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	5 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm² H05VVH2-F
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 5 W SMD 3535 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Controllo della musica via microfono; stand-alone; Telecomando IR
Angolazione del fascio di luce:	5°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 12,1 cm Profondità: 14 cm Altezza: 13,7 cm
Peso:	0,43 kg
Sfera a specchio	
Misure:	Diametro: Ø 20 cm
Motore	
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	4,00 W
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Regime:	1,5 Giri/min
Carico massimo:	3 kg
Misure:	Altezza: 5,8 cm Diametro: Ø 11,3 cm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.