

PSSO PA Set "DJ"

Art.n.: 20000565

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

PSSO K-212 2-Way Top 300W

PRO PA speaker, 12" woofer, 1" horn, 300 W RMS, 8 ohms

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 30 cm (12") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x cassa compatta

PSSO K-181 Subwoofer 1000W

18" bassreflex subwoofer with 1000 W RMS

- Rugged pro bassreflex subwoofer, qualified for touring applications
- Housing made of birch plywood

- 45 cm (18") bass speaker with diecast aluminum basket
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Metal flange for top speakers
- Carrying handles and rubber feet
- Matching castors optionally available
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Rotelle opzionali
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa
- **Dotazione della fornitura**
- 1 x Manuale d'uso, 1 x bass

OMNITRONIC A-3603 Classe D 2.1 amplificatore di potenza

Amplificatore PA a 3 canali con crossover - 4 Ohm: 1 x 2000 W, 2 x 800 W

- Amplificatore PA a 3 canali in tecnologia Classe D e alimentatore switching
- Frequenza di separazione variabile per satelliti e subwoofer (50-250 Hz)
- Funzionamento 2.1 o funzionamento a 3 canali regolabile
- 3 regolatori di livello
- Misuratore VU a LED e LED per ciascun canale per il circuito di protezione attivato (Protect) e il sovraccarico (clip)
- Ingressi bilanciati elettronicamente tramite prese da incasso XLR con uscite passanti XLR
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 4 x piede, 4 x viti

ROADINGER Rack PRO 2HU 45 cm

Rack case, PRO version

- 2 U
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9 mm, marrone scuro, laminato
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 4 Serrature a scatto di alta qualità
- 4 x Piedini in gomma
- Hardware di marca
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

OMNITRONIC Speaker Stand MOVE Set

2 speaker stands, extendible up to 180 cm, maximum load 30 kg + carrying bag

- Supporto alto per cassa stabile per l'uso mobile
- Fissaggio del tubo telescopico tramite coppiglia di sicurezza
- Regolabile in altezza

Dotazione della fornitura

- 2 x treppiede, 1 x borsa, 1 x Manuale d'uso

PSSO Cavo per altoparlanti Speakon 2x2,5 5m nero

Cavo per altoparlanti di alta qualità

- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany

Dotazione della fornitura

- 1 x cavi per altoparlanti

Dati tecnici :

Peso:	154,78 kg
-------	-----------

PSSO K-212 2-Way Top 300W

Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 300W RMS
Intervallo di frequenza:	55 - 19000 Hz
Sensibilità:	97 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	128 dB
Direzionalità:	90° x 60°
Impedenza:	8 Ohm
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	1900 Hz
Altoparlante:	1 x 12" Woofer 1 x 1" Tromba
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 34,7 cm Profondità: 35,2 cm Altezza: 66 cm
Peso:	19,50 kg

PSSO K-181 Subwoofer 1000W

Capacità di carico:	Programma: 2000W Nominale: 1000W RMS
Intervallo di frequenza:	35 - 1300 Hz
Sensibilità:	98 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	134 dB
Impedenza:	8 Ohm
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso
Altoparlante:	1 x 18" Woofer
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Ausilio di trasporto:	Rotelle opzionali
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 58 cm Profondità: 69 cm

	Altezza: 56,1 cm
Peso:	45,50 kg

OMNITRONIC A-3603 Classe D 2.1 amplificatore di potenza

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	685 W 1/8 Power
Potenza in uscita:	2 x 800 W RMS (4 Ohm) 2 x 400 W RMS (8 Ohm) 1 x 2000 W RMS (4 Ohm) 1 x 1000 W RMS (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,003 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , non sim.
Gain:	Canale 1 26 dB Canale 2 26 dB Canale 3 32 dB
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	>10 V/μs
Fattore di smorzamento:	>500
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore modale (2/3 canali), Frequenza di taglio
LED di stato:	Protect, clip, Indicatore di livello, bridged
Collegamenti:	Ingresso: line via 3 x XLR a 3 poli Link: line via 3 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 3 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 41 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	9,10 kg

ROADINGER Rack PRO 2HU 45 cm

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	20 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 4 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 9 mm

Colore:	Marrone scuro, laminato
Larghezza pannello frontale:	19"
Altezza di montaggio:	Circa 9 cm (2U)
Profondità di installazione:	450 mm
Struttura della custodia:	2 U
Misure:	Larghezza: 55,5 cm Profondità: 59,5 cm Altezza: 17 cm
Peso:	7,55 kg

OMNITRONIC Speaker Stand MOVE Set

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 180 cm Minimum: 100 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero
Peso:	5,90 kg

PSSO Cavo per altoparlanti Speakon 2x2,5 5m nero

Struttura cavo:	2 x 2,5 mm ² cavi per altoparlanti
Lunghezza cavo:	5 m
Collegamento A:	1 x SpeakON a 2 poli (M)
Collegamento B:	1 x SpeakON a 2 poli (M)
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Peso:	0,56 kg