

EUROLITE Set LED SL-400 DMX Search Light + custodia

Inseguitore con LED bianco caldo da 300 W con PRO flightcase

Art.n.: 2000608

GTIN: 4026397659085



Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
- 1 LED 300 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio
- Direct color temperature selection for 4 preset values
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Suitable for a range of use from 25 to 50 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 1x LED SL-400
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa, PRO version</h2>With 1 vano portautensili
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397659085

Peso : 24,30 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.90 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 22,00 kg

EUROLITE LED SL-400 Search Light DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	440 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 300 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 16 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	26600 Hz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	3 - 17°
Temperatura colore:	3500K
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Campo di applicazione:	25m - 50m
Misure:	Lunghezza: 77 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 29 cm
Peso:	12,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-400

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	85 cm x 28,5 cm x 36,5 cm
Dimensioni interne:	85 cm x 36,5 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 89 cm Profondità: 32 cm Altezza: 41 cm
Peso:	10,00 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x cavi XLR
- 1 x Staffa di montaggio
- 1 x chiave a brugola