



Features :

EUROLITE LED TMH-X19 Moving-Head Wash Zoom

Washlight with 19 x 25 W LEDs, 7in1 RGBWAL/UV color mixing and motorized zoom

- Moving Head Washlight with nineteen 7in1 LEDs and zoom
- Equipped with nineteen 25 W LEDs in the colors red, green, blue, amber, white, lemon and UV
- 22 or 36 DMX channels selectable
- Different LED segments, which can be controlled individually via DMX
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBAWL+UV color mixture
- Color presets
- 12 Macros
- 5 internal color-programs
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 4-58° beam angle
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Strobe effect with adjustable speed, random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with color LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 19 LED 25 W high power 7in1 RGBWAL/UV (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)

Logistica

- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X19 Moving head

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato , nero, laminato
- Ruote girevoli
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 57,70 kg

EUROLITE LED TMH-X19 Moving-Head Wash Zoom

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 350 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 19 x 25 W high power 7in1 RGBWAL/UV (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Attrezzature: | Zoom motorizzato |
| Canali DMX: | 22; 36 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 4 - 31° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 9 - 58° |

| | |
|------------------------|---|
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 38 cm Profondità: 23,1 cm Altezza: 49,8 cm |
| Peso: | 14,40 kg |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X19 Moving head

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Ausilio di trasporto: | Ruote girevoli |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato |
| Colore: | Nero, laminato |
| Vano centrale: | 11,5 cm x 55 cm x 36 cm |
| Vano portautensili: | 29 cm x 55 cm x 36 cm |
| Dimensioni interne: | 55 cm x 36 cm |
| Peso: | 25,10 kg |

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x staffa omega
- 1 x cavi XLR