

## EUROLITE Set 2x LED TMH-75 COB white + Case

2x bright spotlight and full-fledged washlight in white incl. PRO flightcase

Art.n.: 20000654

GTIN: 4026397670912



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED TMH-75 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB wh

Bright spotlight and full-fledged washlight with 75 W LED

- Equipped with a white 75 W COB LED and nine 8 W 6in1LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Compact lightweight
- 7 brilliant, dichroic colors plus white
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Gobo-wheel with 6 rotating gobos plus open
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer (0-100%)
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Stepless color blend
- Color macros can be called up via DMX controller
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540°, 360° and 180°
- TILT angle switchable between 270°, 180° and 90°
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- 9 potenti LED 8 W 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- 1 potente LED 75 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori (miscela di colori omogenea)
- Angolo TILT commutabile tra 270°e 180°
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°; e 180°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397670912

Peso : 25,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light Captain; Light J
- With a beam angle of 12°
- Schermo LCD

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Moving light, 2 x staffa omega, 4 x viti, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR

### **ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-75**

Custodia per cassa with ruote girevoli, HIGHLINE version

- With 1 Inlet tray for labeling panel
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9 mm,
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 4 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### **Dati tecnici :**

Peso: 41,50 kg

### **EUROLITE LED TMH-75 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB wh**

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:           | 110 W                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                         | 9 x 8 W 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)<br>1 x 75 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori (miscela di colori omogenea)                   |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270°, 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); 90° posizionamento                                 |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 180°                                             |
| Attrezzature:                        | Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata                                                                                 |
| Generazione del colore:              | Color wheel with 7 dichroic filters plus open                                                                                                          |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canali DMX:                                 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attivazione:                                | Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pre-programmato con:                        | EASY SHOW 1; Light Captain; Light J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce:             | 12°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Spot 12°<br>Effetto wash 28°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Effetto wash rosso (R) 3m: 24 lx, 6m: 7 lx<br>Effetto wash verde (G) 3m: 133 lx, 6m: 36 lx<br>Effetto wash blu (B) 3m: 20 lx, 6m: 6 lx<br>Effetto wash bianco freddo (CW) 3m: 92 lx, 6m: 26 lx<br>Effetto wash ambra (A) 3m: 31 lx, 6m: 9 lx<br>Effetto wash ultravioletto (UV) 3m: 1 lx, 6m: 1 lx<br>Effetto wash tutti 3m: 288 lx, 6m: 78 lx<br>Spot bianco freddo (CW) 3m: 3942 lx, 6m: 1008 lx |
| Colore della custodia:                      | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Misure:                                     | Larghezza: 25,5 cm<br>Profondità: 25 cm<br>Altezza: 31 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso:                                       | 8,20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-75

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:       | 50 kg                                                                           |
| Coperchio rimovibile: | 1 Pezzo                                                                         |
| Telaio in alluminio:  | 30 mm                                                                           |
| Manico pieghevole:    | 2 Pezzo                                                                         |
| Chiusura:             | Serratura a farfalla: 4 Pezzo                                                   |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes<br>4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Uso del marchio:      | Hardware di marca                                                               |
| Materiale:            | Legno multistrato di betulla, 9 mm                                              |
| Vano accessori:       | 60,5 cm x 10,5 cm x 39 cm                                                       |
| Vano portautensili:   | 29 cm x 25 cm x 37 cm                                                           |
| Dimensioni interne:   | 60,5 cm x 39,5 cm x 39 cm                                                       |
| Misure:               | Lunghezza: 65 cm<br>Profondità: 44 cm<br>Altezza: 73,5 cm                       |
| Peso:                 | 25,10 kg                                                                        |