EUROLITE Set 2x LED BAR-12 QCL RGB+UV barra + soft bag

2 barre per effetti luminosi (1 m) con miscela di colori RGB+UV con soft bag

Art.n.: 20000663

GTIN: 4026397671025

Prezzo di listino: 391.51 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV barra

LED bar (100cm) with 12 x 4 watt 4in1 QCL RGB/UV LED

- 12 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

  viti
- Filettatura M8

  Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397671025

Peso : 8,00 kg

Lunghezza : 1.10 m

Larghezza : 0.50 m

Altezza : 0.30 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x barra, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE SB-12 Soft bag

Pratica soft bag nera per barre LED (lunghezza 1 m), parete separatoria regolabile

- Ideale per 1 o 2 barre LED da 1 metro di lunghezza
- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto
- 1 x spallacci

Dati tecnici :

Peso:	6,30 kg

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 4 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 399 nm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio; Metallo
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10,3 cm
Peso:	2,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,2 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Viti	
Filettatura:	Filettatura M8 x 16 mm
Rondella	
Materiale:	Gomma
Misure:	Altezza: 0,3 cm Diametro: Ø 2 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE SB-12 Soft bag

Carico massimo:	20 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	1 x spallacci
Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 107 cm Profondità: 17 cm Altezza: 18 cm
Peso:	0,60 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.