

EUROLITE Set LED IP PAR 12X9W SCL spot + 2x disco diffusore (15X60° e 40°): 20000673

Proiettori resistenti agli agenti atmosferici con 12 LED SCL e RGBA/CW/WW+miscela di colori UV con 2x filtri anti-UV



15x60°



40°



Features :

- 12 LED 9 W COB (chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 28 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397362343
Peso : 6,60 kg
Lunghezza : 0.41 m
Larghezza : 0.31 m
Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Peso: 5,43 kg

EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 75 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 12 x 9 W COB (chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 3; 5; 7; 9; 13 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; Telecomando IR; stand-alone |
| Fixtures disponibili per: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 29° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Larghezza: 28,5 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 31,35 cm |
| Peso: | 5,20 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE Disco diffusore 15x60° per IP PAR-12

Misure: Altezza: 0,7 cm
Diametro: Ø 22,20 cm

Peso: 0,11 kg

EUROLITE Disco diffusore 40° per IP PAR-12

Misure: Altezza: 0,65 cm
Diametro: Ø 22,20 cm

Peso: 0,12 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE Disco diffusore 15x60° per IP PAR-12

1 x beamshaper

1 x EUROLITE Disco diffusore 40° per IP PAR-12

1 x Filtro antigelo