

## EUROLITE Set 4x LED IP Tourlight 120 QCL + Case

4x weather-proof LED spot with 120 W RGBW LED including PRO flightcase

Art.n.: 2000674

GTIN: 4026397360417



### Features :

- High-performance LED spot for outdoor applications
- Equipped with a 120-watt RGBW COB LED
- Chip-on-board technology makes for homogeneous color mixing
- Beam angle: 11° (1/2 peak), 26° (1/10 peak)
- For architectural and stage lighting
- Weather-proof metal housing (IP65)
- Stepless RGBW color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 63 integrated color macros
- User-defined color settings can be set and saved individually
- Different dimmer curves and dimmer speeds (step response) adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Addressing and setting via control board with four touch operating buttons and LCD
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Hanging installation via quick-lock Omega holder (included in delivery)
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via funzione master/slave; stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Adatto per uso esterno IP65
- <p>ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa, PRO version</h2>Per una protezione ottimale
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397360417

- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 36,25 kg

### EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	125 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 4; 8; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Funzione master/slave; stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	26°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 27 cm Altezza: 30,5 cm
Peso:	5,90 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

**ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120**

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	28 cm x 19 cm x 30,5 cm
Vano centrale:	10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimensioni interne:	66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Misure:	Larghezza: 74 cm Profondità: 40 cm Altezza: 45 cm
Peso:	12,65 kg

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Apertura