

## EUROLITE Set 4x LED TMH-X4 Testa mobile Wash Zoom + custodia EU con rotelle

4 luci wash con 19 potenti LED da 15 W (4in1) e zoom motorizzato con PRO flightcase

4000685  
GTIN: 4026397361971



### Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile
- <h2 class="featureSatz">Washlight with 19 x 15 W LEDs, 4in1 QCL RGBW color mixing and motorized zoom</h2>19 LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR>3 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola nella base
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 40°
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X4 con rotelle

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397361971

- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli, HIGHLINE version</h2>Per una protezione ottimale
- With 2 Scomparti accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9,5 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 8 maniglie pieghevoli cromate
- Impugnatura da incasso sul bordo
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- With campo di etichettatura
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 69,78 kg |
|-------|----------|

EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:           | 225 W                                                                                                                                                                                               |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                         |
| Uscita di corrente:                  | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                 |
| Fusibile:                            | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                              |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                         | 19 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                            |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                        |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                        |
| Frequenza di lampeggiamento:         | 1,5 - 25 Hz                                                                                                                                                                                         |
| Attrezzature:                        | Zoom motorizzato                                                                                                                                                                                    |
| Canali DMX:                          | 16; 24                                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                        | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                          | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                      | Ventola termoregolata nella testa<br>Ventola nella base                                                                                                                                             |
| Attivazione:                         | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:            | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                            |
| Proiezione:                          | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWM frequency:                                  | 4400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 1° - 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 1 - 25°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 8 - 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng rosso (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx<br>Eng verde (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx<br>Eng blu (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx<br>Eng bianco freddo (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx<br>Eng tutti 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx<br>Larghezza rosso (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx<br>Larghezza verde (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx<br>Larghezza blu (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx<br>Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx<br>Larghezza tutti 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                                         | Larghezza: 30,5 cm<br>Profondità: 20,0 cm<br>Altezza: 40,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso:                                           | 8,62 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X4 con rotelle**

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:                   | 100 kg                                                  |
| Telaio in alluminio:              | 30 mm                                                   |
| Manico pieghevole:                | 8 Pezzo                                                 |
| Impugnatura da incasso sul bordo: | 1 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio:           | 2 Pezzo                                                 |
| Chiusura:                         | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                           |
| Ausilio di trasporto:             | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                |
| Uso del marchio:                  | Hardware di marca                                       |
| Materiale:                        | Legno multistrato di betulla, 9,5 mm                    |
| Colore:                           | Nero, laminato                                          |
| Vano portautensili:               | 32 cm x 27 cm x 40 cm                                   |
| Vano accessori:                   | 10 cm x 26,5 cm x 40 cm                                 |
| Dimensioni interne:               | 75,5 cm x 55,5 cm x 40 cm                               |
| Misure:                           | Larghezza: 80 cm<br>Profondità: 61 cm<br>Altezza: 61 cm |
| Peso:                             | 35,10 kg                                                |

## **Contenuto della confezione:**

---

### **4 x EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile**

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x staffa omega

### **1 x ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X4 con rotelle**

- 1 x custodia