

EUROLITE Set 4x spot PAR-16 nero dim2warm + EDX-4 DMX RDM confezione dimmer LED

GTIN: 4026397366587



Prezzo di listino: 320.11 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

PAR-16 housing with GU10 socket (with plug + cable)

- Mini proiettore per lampada GU-10
- È possibile inserire i filtri colorati
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397366587

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

OMNILUX GU-10 230V COB 5W LED 1800-3000K dim2warm

Lampada a LED con moderna funzione dim-to-warm

- Comportamento dimmerabile paragonabile alle lampade a incandescenza e alogene (da dim a caldo)
- Cambia il colore della luce durante la regolazione da 3000 K (bianco caldo) a 1800 K (bianco caldo extra)
- Crea stati d'animo particolarmente accoglienti
- Facile sostituzione della lampada
- Risparmio energetico
- Dimmerabile
- Montaggio facile
- With a beam angle of 24°
- Variable color temperature 1800 K - 3000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

Dimmer a 4 canali per luci a LED con funzionamento a 230 V

- Dimmer a sezione di fase con 4 canali
 - Capacità pari a 200 watt per canale
 - Indirizzamento DMX indipendente per canale possibile
 - Funzionamento dimmer o switch
 - 4 fader a canale per il controllo sul dispositivo
 - Nota: adatto solo per LED, non per lampadine tradizionali
 - 16 programmi di spettacolo integrati
 - Controllabile via RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Con punti di ancoraggio
 - Schermo LCD
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Dati tecnici :

Peso:	3,81 kg
-------	---------

Classe di efficienza energetica (A - G):	F
--	---

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Potenza totale installata:	Massimo 75 W
----------------------------	--------------

Grado di protezione:	IP20
----------------------	------

Classe di protezione:	CL I
-----------------------	------

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
--------------------------	---

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
-----------------	----------------------

Lunghezza cavo:	Circa 0,4 m
-----------------	-------------

Attacco/Portalampada:	GU10
-----------------------	------

Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
------------------	---------------------------

Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
-------------------------	-------------------------------------

Attivazione:	Plug and play
--------------	---------------

Forma costruttiva:	PAR-16
--------------------	--------

Colore della custodia:	Nero
------------------------	------

Materiale:	Alluminio, 1 mm
------------	-----------------

Assorbimento nel proiettore:	7,8 cm x 7,8 cm
------------------------------	-----------------

Misure:	Lunghezza: 17 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 13 cm
---------	--

Peso:	0,28 kg
-------	---------

Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio, 3 mm
Telaio filtro	
Forma:	Ottagono
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm
Misure:	Lunghezza: 7,7 cm Larghezza: 7,7 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,01 kg

OMNILUX GU-10 230V COB 5W LED 1800-3000K dim2warm

Tensione operativa:	230
Potenza nominale:	5 W
Attacco/Portalamпада:	GU10
Tipo di lampada:	Lampada a LED; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Grandezza di misurazione (Pst LM):	0,0
Struttura:	Montaggio facile
Angolazione del fascio di luce:	24°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	24°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	60°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	1800K - 3000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Mantenimento del flusso luminoso:	13
Coerenza dei colori macAdam:	3
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Durata utile:	15000 h
Flusso luminoso:	400 lm
Mantenimento del flusso luminoso:	0,97
Lunghezza d'onda:	640 nm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 5 cm Profondità: 5 cm Altezza: 5 cm
Peso:	0,04 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	960770

EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Potenza in uscita:	Massimo 200 W Massimo 800 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	4 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 6 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Canali DMX:	1; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR a 3 poli (M)
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F)
Attivazione:	RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Canali di controllo:	4
Punti di ancoraggio:	2 x Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo LCD
LED di stato:	Indicatore del livello del canale
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 29 cm Altezza: 9 cm
Peso:	2,53 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)