



Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Leggero e compatto
- Proiettori orientabili e inclinabili
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Proiettori

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente

barra

- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
 LED controllabili singolarmente
- <p>OMNITRONIC BS-2 EU Supporto alto per cassa bianco

Logistica

EAN / GTIN: 4026397455564

Peso : 10,75 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.20 m

Merci voluminose

- <h2 class="featureSatz">Supporto per diffusori in acciaio alto, estensibile da 117-205 cm, capacità di carico massima 50 kg</h2>Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza
- Resistente ai graffi e agli urti
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso: 9,60 kg

EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte bianco

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 4; 8; 21
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Ø 35mm Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 60,5 cm Profondità: 14 cm Altezza: 23 cm
Peso:	5,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Tipo di LED:	4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC BS-2 EU Supporto alto per cassa bianco

Portata massima:	50 kg
Altezza:	Maximum: 205 cm Minimum: 117 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio
Colore:	Bianco, verniciato; , resistente ai graffi e agli urti
Dimensioni di trasporto:	110 cm x 17 cm x 14 cm
Peso:	4,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x borsa
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso