

EUROLITE Set 2x LED TMH-S200 + custodia

2 teste mobili a LED con PRO flightcase

Art.n.: 2000737

GTIN: 4026397681512



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-S200 Spot a testa mobile
- <h2 class="featureSatz">Spot a testa mobile a LED con ruota dei colori, statica e rossa. Ruota Gobo, prisma, gelo, messa a fuoco e zoom</h2>1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte rotante; Filtro antigelo; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Color wheel with 9 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Gobo intercambiabili
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397681512

Peso : 60,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.72 m

Merci voluminose

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-S200 con rotelle
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli</h2>Per una protezione ottimale
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

Dati tecnici :

Peso: 48,10 kg

EUROLITE LED TMH-S200 Spot a testa mobile

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	250 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Prisma 3 volte rotante; Filtro antigelo; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 9 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 19,5mm Diametro immagine 15mm Effetto Shake Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Gobo intercambiabili

Canali DMX:	17
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8 - 22°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 22°
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 3m: 22622 lx, 6m: 6278 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 31619 lx, 3m: 4309 lx, 6m: 1112 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 30,5 cm Profondità: 33,0 cm Altezza: 51,5 cm
Peso:	14,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x TMH-S200 con rotelle

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	25,5 cm x 32 cm x 50 cm
Dimensioni interne:	63 cm x 32 cm x 50 cm
Vano accessori:	6,5 cm x 32 cm x 19 cm
Misure:	Larghezza: 67,5 cm Profondità: 37 cm Altezza: 70,5 cm
Peso:	18,70 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x staffa omega