

## EUROLITE Set LED CBB-2 COB WW + treppiede

Barra per effetti luminosi LED con LED WW COB con supporto alto per cassa e dado di bloccaggio

Art.n.: 20000795

GTIN: 4026397687385



### Features :

- 2 LED 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 37°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB
- <h2 class="featureSatz">Supporto alto per cassa per sistema BOB, estensibile fino a 170 cm</h2>Diametro del tubo: Ø 30 mm
- Regolabile in altezza
- Resistente ai graffi e agli urti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397687385

Peso : 6,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

## Dati tecnici :

---

Peso: 4,61 kg

---

### EUROLITE LED CBB-2 COB WW Barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	37°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	37°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	70°
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 15,5 cm Profondità: 24 cm Altezza: 17,5 cm
Peso:	2,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB**

Portata massima:	14 kg
Altezza:	Maximum: 195 cm Minimum: 107 cm Adjustable in 6 steps con bullone di sicurezza
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero, verniciato; , resistente ai graffi e agli urti
Diametro tubo principale:	Ø 3 cm
Diametro tubo di estrazione:	Ø 2,5 cm
Peso:	2,15 kg

### **Contenuto della confezione:**

#### **1 x EUROLITE LED CBB-2 COB WW Barra**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila

#### **1 x OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB**

- 1 x treppiede
- 1 x Manuale d'uso