

EUROLITE Set AKKU THA-20PC TRC + treppiede + borsa

Proiettori a LED per teatro con supporto alto per cassa e borsa per il trasporto

Art.n.: 20000796

GTIN: 4026397687392



Features :

- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Stabile custodia in metallo
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 2h
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 LED 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB
- <h2 class="featureSatz">Supporto alto per cassa per sistema BOB, estensibile fino a 170 cm</h2>Diametro del tubo: Ø 30 mm
- Regolabile in altezza
- Resistente ai graffi e agli urti
- <p>OMNITRONIC BOB Borsa per il trasporto per supporto per box/asta distanziatrice

Logistica

EAN / GTIN: 4026397687392

Peso : 6,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

- <h2 class="featureSatz">Accessori per la serie BOB</h2>Adatto per supporto alto per cassa e aste distanziatrici
- Tessuto sintetico nero resistente
- High-quality workmanship with Tessili , nero

Dati tecnici :

Peso:	4,75 kg
-------	---------

EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Spot teatrale nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 15V DC 2000 mA
Piedinatura:	Interno +/esterno -
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 2h Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17° Filtro antigelo 19° Filtro antigelo 26°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 21 cm Larghezza: 14,5 cm Altezza: 21 cm
Peso:	2,38 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB

Portata massima:	14 kg
Altezza:	Maximum: 195 cm Minimum: 107 cm Adjustable in 6 steps con bullone di sicurezza
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero, verniciato; , resistente ai graffi e agli urti
Diametro tubo principale:	Ø 3 cm
Diametro tubo di estrazione:	Ø 2,5 cm
Peso:	2,15 kg

Locking screw M10 for STW

Peso:	0,03 kg
-------	---------

OMNITRONIC BOB Borsa per il trasporto per supporto per box/asta distanziatrice

Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 106 cm Larghezza: 9 cm Profondità: 7 cm
Peso:	0,19 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Spot teatrale nero

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno
1 x telaio filtro
1 x limitatore ad alette
2 x Filtro antigelo

1 x OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB

1 x treppiede
1 x Manuale d'uso

1 x OMNITRONIC BOB Borsa per il trasporto per supporto per box/asta distanziatrice

1 x borsa