

# **EUROLITE Set LED PLL-480 CW/WW + treppiede**

Lampada a pannello controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in actividade controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in actividade controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in actividade controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in actividade controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in actividade controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in actividade controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in actividade controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in actividade controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in actividade controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco freddo e 240 LED bian



Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

### Features:

#### **EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello**

Lampada a pannello controllabile DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Montaggio su treppiede o traversa
- Custodia in metallo piatta e robusta
- 480 potenti LED 0,5 W SMD 2835 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light'J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3200 K 5600 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; palco; Allestimenti per fiere e negozi; Uso mobile
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397687439

Art.n.: 20000800

Peso: 20,00 kg Lunghezza: 0.00 m Larghezza: 0.00 m Altezza: 0.00 m - 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x connettore

#### **EUROLITE LS-1 EU Treppiede in acciaio**

Treppiede per luci made in EU, senza traversa, capacità di carico massima 30 kg, altezza 145-315 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Regolabile in altezza
- Made in Europe

#### Dotazione della fornitura

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

### **EUROLITE LS-1A1 Adattatore per LS-1**

Adattatore universale per treppiedi per luci LS-1 e LS-1T

- Adattatore universale per il fissaggio di un singolo proiettore
- Made in Europe

#### Dati tecnici :

Peso: 18,16 kg

# **EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	205 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CLI
Allacciamento elettrico:	Tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	$480 \times 0.5 \text{ W SMD } 2835 \text{ CW/WW (miscela di colori omogenea)}$
Frequenza di lampeggiamento:	3,5 - 28 Hz
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light'J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	47000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3200K - 5600K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra

Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx
	Bianco caldo (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx
	Tutti 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	17470 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 64 cm
	Profondità: 12,5 cm
	Altezza: 33 cm
Peso:	12,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066973
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m

# **EUROLITE LS-1 EU Treppiede in acciaio**

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 315 cm Minimum: 145 cm
Sistema di registrazione:	Ø 28mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Acciaio/Magnesio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	120 cm x 16 cm x 14 cm
Superficie espositiva:	Ø 108 cm
Peso:	5,30 kg

# **EUROLITE LS-1A1 Adattatore per LS-1**

Portata massima:	30 kg
Sistema di registrazione:	Ø 29mm
	Filettatura M8
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio

Colore:	Nero, verniciato a polvere
Misure:	Larghezza: 11 cm
	Profondità: 9 cm
	Altezza: 10 cm
Peso:	0,26 kg