

## EUROLITE Set DIY LED THA-40PC TRC + Multi adapter, 3 phases, black

DIY set for connection to 3-phase track systems

Art.n.: 20000831

GTIN: 4026397689327



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED THA-40PC TRC Spot teatrale nero

Proiettori PC senza ventole con LED a luce bianca da 57 W, resa cromatica (CRI) >90

- Stabile custodia in metallo
- 1 potente LED 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; manopola per la Luminosità; Dimmer
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12° - 47°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Piedini in gomma
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x limitatore ad alette, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397689327

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

#### EUTRAC Multi adapter, 3 phases, black

Multi adapter with data bus option

- For 3~ circuit track
- Prepared for data bus contacts (data bus contact with SELV safety chip, part no. 99-698-0)
- Screw termination, approved for 6 A inductive / 6 A ohmic up to 250 V

- With earth contact, circuit selection by turnkey switch and optional neutral position during operation
- Due to double mechanical locking perfect track fixing even when using heavy spotlights
- Maximum load up to 5 kg, or 10 kg when using retaining collar 99-066-x
- Made in Germany

#### EUTRAC Retaining collar for multi adapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm black

- 1 x chiusura a vite

#### Dati tecnici :

Peso: 3,88 kg

#### EUROLITE LED THA-40PC TRC Spot teatrale nero

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                          |
| Potenza totale installata:                      | 40 W                                                            |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                            |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                            |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione         |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                          |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)                  |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                             |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; manopola per la Luminosità; Dimmer                 |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 12° - 47°                                                       |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 12 - 36°                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 18 - 47°                                                        |
| Temperatura colore:                             | 3100K                                                           |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 92 Ra                                                           |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng 3m: 2008 lx, 6m: 514 lx<br>Larghezza 3m: 482 lx, 6m: 141 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                            |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                             |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                            |
| Assorbimento nel proiettore:                    | 13,1 cm x 13,1 cm                                               |
| Misure:                                         | Lunghezza: 26 cm<br>Larghezza: 20 cm<br>Profondità: 25 cm       |
| Peso:                                           | 3,82 kg                                                         |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                        |

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Staffa di montaggio                |                                                           |
| Diametro fori di fissaggio:        | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm                                       |
| Materiale:                         | Metallo, 3 mm                                             |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |                                                           |
| Struttura cavo:                    | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                      |
| Lunghezza cavo:                    | Circa 1 m                                                 |
| Limitatore ad alette               |                                                           |
| Materiale:                         | Alluminio, 1,5 mm; Metallo                                |
| Diametro anello:                   | Esterno: 12,9 mm<br>Interno: 10,9 mm                      |
| Telaio filtro                      |                                                           |
| Diametro fori di fissaggio:        | 1 x Ø4mm                                                  |
| Forma:                             | Ottagono                                                  |
| Materiale:                         | Alluminio, 0,8 mm                                         |
| Misure:                            | Larghezza: 13 cm<br>Altezza: 13 cm<br>Diametro: Ø 10,5 cm |
| Specifiche legali                  |                                                           |
| Prodotto speciale:                 | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici     |
| Destinazione d'uso:                | Illuminazione per effetti speciali                        |

#### **EUTRAC Multi adapter, 3 phases, black**

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore speciale versione da incasso |
| Uscita di corrente:      | Terminale a vite                                                                     |
| Peso:                    | 0,05 kg                                                                              |

#### **EUTRAC Retaining collar for multi adapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm black**

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 0,01 kg |
|-------|---------|