

EUROLITE Set 4x LED IP PAR 7x8W QCL spot + custodia con rotelle

Art.n.: 20000877 GTIN: 4026397694178







Prezzo di listino: 1545.81 €

incl. 19% IVA

Features:

EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 7 x 8 W LED and 4in1 QCL RGBW color mixing

- 7 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4;
 LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2;
 EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; noleggiatore; Architettura
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397694178

Peso: 38,00 kg Lunghezza: 1.20 m Larghezza: 0.80 m Altezza: 0.50 m Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- With 4 scomparti per dispositivi
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici:

Peso: 34,03 kg

EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

100-240 V AC, 50/60 Hz
55 W
IP65
Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T- Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
IP T-Con (F) versione da incasso
Lampada a LED
7 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
0 - 20 Hz
3; 4; 5; 6; 10
1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento a convezione passiva
DMX; stand-alone; Telecomando IR
LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Senza sfarfallio
15°
15°
Nero
Doppia staffa
Schermo LCD

Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 28,1 cm
Peso:	4,07 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL con rotelle

Peso:	17,75 kg
	Altezza: 51,50 cm
Misure:	Larghezza: 62,50 cm Profondità: 53,50 cm
Spessore del materiale:	6,5 mm
Dimensioni interne:	53 cm x 50 cm x 29 cm
Vano accessori:	10 cm x 50 cm x 29 cm
Vano portautensili:	21,5 cm x 22,5 cm x 29 cm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Uso del marchio:	Hardware di marca
	4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Telaio in alluminio:	25 mm
Carico massimo:	100 kg