



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED TSL-1000 Scan

Scanner con LED da 100 W, Gobo rotanti, prisma a 3 facce, ruota dei colori e messa a fuoco del motore

- One high-power 100 W COB LED in cold white
- Positioning within 160° PAN and 50° TILT
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- Auto, music, master/slave and DMX mode
- Built-in auto and music show programs
- 3-facet prism
- Gobos interchangeable
- Strobe effect with adjustable speed
- Motorized focus
- Electronic dimmer (0-100%) (0-100%) (0-100%) (0-100%) (0-100%)
- Narrow beam angle of 20°
- Control panel with OLED display for easy configuration
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- Additional rubber feet protect the device when positioned on the floor
- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte
- Effetto Gobo
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397694857

Peso : 25,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Schermo OLED

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

**ROADINGER Flightcase 2x LED TSL-1000 con funzione trolley**

Trolley case, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm,
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 3 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Funzione trolley
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

**Dati tecnici :**

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 21,70 kg |
|-------|----------|

**EUROLITE LED TSL-1000 Scan**

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Potenza totale installata:           | 110 W                                                                                                                                      |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                       |
| Classe di protezione:                | CL I                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                  | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                        |
| Fusibile:                            | T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                              |
| Tipo di LED:                         | 1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                           |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 50° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                           |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 160° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                          |
| Frequenza di lampeggiamento:         | 1 - 25 Hz                                                                                                                                  |
| Attrezzature:                        | Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte                                                   |
| Generazione del colore:              | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                |
| Gobo:                                | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Effetto Shake                                                                                 |
| Canali DMX:                          | 10; 15                                                                                                                                     |
| Ingresso DMX:                        | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                       |

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                          |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                       |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con:                        | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                       |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                              |
| Angolazione del fascio di luce:             | 20°                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 20°                                                                           |
| Temperatura colore:                         | 8000K                                                                         |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 1m: 35679 lx, 3m: 4265 lx, 6m: 1055 lx                     |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                          |
| Tipo di display:                            | Schermo OLED                                                                  |
| Misure:                                     | Larghezza: 25,1 cm<br>Profondità: 14,1 cm<br>Altezza: 37,7 cm                 |
| Peso:                                       | 5,80 kg                                                                       |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 2 (rumori leggeri)                                                     |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                         |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                            |

#### **ROADINGER Flightcase 2x LED TSL-1000 con funzione trolley**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                |
| Telaio in alluminio:    | 25 mm                                |
| Manico pieghevole:      | 3 Pezzo                              |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                              |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo        |
| Ausilio di trasporto:   | Funzione trolley                     |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                    |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 6,5 mm |
| Vano accessori:         | 44 cm x 7 cm x 13 cm                 |
| Vano portautensili:     | 36 cm x 25,5 cm x 13 cm              |
| Dimensioni interne:     | 86,5 cm x 32,5 cm x 13 cm            |
| Peso:                   | 10,10 kg                             |