



### Features :

#### EUROLITE Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW

Proiettori esterni ad alta luminosità con LED RGBW e W-DMX

- Ricetrasmittitore W-DMX integrato per controllo DMX wireless
- 36 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) <BR>4 Segmenti controllabili singolarmente
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- Direct color selection for 27 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 9; 10; 16; 26 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; Telecomando cablato
- With a beam angle of 14°
- Con staffa omega
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397698664

Peso : 14,20 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

## EUROLITE Disco diffusore 40° per Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW

Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata

- Per cambiare l'angolo di irradiazione (da 14° a 40° o 15°-60°)

### Dati tecnici :

---

Peso: 14,42 kg

---

### EUROLITE Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	230 W
Grado di protezione:	IP65
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	36 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 9; 10; 16; 26
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; Telecomando cablato
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 51,35 cm Profondità: 18,10 cm Altezza: 33,90 cm
Peso:	12,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

**EUROLITE Disco diffusore 40° per Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW**

Misure: Lunghezza: 46,3 cm  
Larghezza: 23,2 cm  
Profondità: 0,6 cm

---

Peso: 0,37 kg

---

**EUROLITE Limitatore ad alette per Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW**

Colore: Nero

---

Misure: Lunghezza: 50,0 cm  
Larghezza: 27,0 cm  
Profondità: 2,5 cm

---

Peso: 1,30 kg

---

**Contenuto della confezione:**

---

**1 x EUROLITE Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x staffa omega

**1 x EUROLITE Disco diffusore 40° per Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW**

1 x Filtro antigelo

**1 x EUROLITE Limitatore ad alette per Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW**

1 x limitatore ad alette  
14 x viti