



+

MADRIX
LIGHTING CONTROL



LICENSE



Prezzo di listino: 1510.11 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED PT-100/32 Tubo Pixel DMX

Tubo pixel controllabile tramite DMX con miscela di colori RGB

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 96 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 32 Segmenti controllabili singolarmente
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397698770

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

MADRIX Software 5 licenza start

Licenza MADRIX 5 "start"

- Include 1 licenza "start" per il software MADRIX 5
- Richiede necessariamente una MADRIX KEY valida, metallica e vuota
- Può inviare fino a 1024 canali DMX
- Compatible with Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Realizzato in Germania
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

Cavo DMX USB per l'invio/ricezione di segnali DMX con software MADRIX

- Può ricevere ed elaborare fino a 512 canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- The device can be connected via USB to the PC in connection with MADRIX software
- Compatible with Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Realizzato in Germania
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; palco; Ristoranti, bar e hotel

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - senza licenza

- Include una MADRIX KEY vuota
- Richiede una licenza corrispondente per MADRIX 5 per sbloccare le funzionalità o l'output per il software
- The device can be connected via USB to the PC
- Made in Germany

Dati tecnici :

Peso: 10,67 kg

EUROLITE LED PT-100/32 Tubo Pixel DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,25 - 11 Hz
Canali DMX:	3; 5; 8; 48; 96
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva

Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 99,9 cm Larghezza: 5,9 cm Altezza: 15,3 cm
Peso:	2,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

MADRIX Software 5 licenza start

Canali DMX:	Uscita 1024
Peso:	0,00 kg
Sistema operativo:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

Alimentazione elettrica:	5V DC 500 mA
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX
Collegamento USB:	USB 2.0, type A
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
PC connect:	MADRIX software via USB
Peso:	0,10 kg
Sistema operativo:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX KEY

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Collegamento USB:	Type A
PC connect:	Via USB
Peso:	0,07 kg