

PA Set PAS MK3 active DSP L

Art.n.: 20000910
GTIN: 4026397699845



L'articolo non è più disponibile.

PA Set PAS MK3 active DSP L

Art.n.: 20000910
GTIN: 4026397699845

Features :

OMNITRONIC PAS-181A MK3 Subwoofer, active, DSP

Active 18" PA bassreflex subwoofer, 850 W RMS

- Active PA subwoofer for touring applications and permanent installations
 - 46 cm (18") bass speaker with 100 mm voice coil
 - DSP-controlled class D amplifier with 850 watts power
 - XLR outputs with switchable high-pass filter, 120 Hz
 - Processore di segnale digitale
 - Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
 - Nero Metallo grille with Schiuma acustica
 - 2 robusta maniglie di trasporto
 - Rotelle opzionali
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Dotazione della fornitura
- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x bass

Active 12" PA speaker with DSP presets, 2 input channels, 450 W RMS

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
 - Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e driver a compressione da 2,5 cm
 - DSP-controlled class D amplifier with 450 watts power
 - Switchable low cut (120 Hz, 90 Hz)
 - 1 adjustable line input via XLR/6.3mm combo jack and RCA
 - 1 adjustable mic/line input via XLR/6.3mm combo jack
 - XLR output for linking further active speaker systems, switchable CH 1/CH 2
 - Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
 - Processore di segnale digitale
 - Preset DSP: FLAT; DJ; MONITOR
 - Doppia flangia
 - Con punti di ancoraggio
 - Nero Metallo grille with Schiuma acustica
 - 2 robuste maniglie di trasporto
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Dotazione della fornitura
- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/Cassa alte frequenze con m

Variable distance tube, filettatura M20, height adjustable 80-110 cm, max. load 35 kg

- Per il collegamento di sistemi satellitari
- Versione in acciaio verniciato a polvere