



### Features :

#### EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi

Effetto a fasci luminosi LED con miscela di colori RGBW e laser RG

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 5 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW<BR>3 Segmenti controllabili singolarmente
- Velocità di rotazione in continuo; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
- Fixtures disponibili per Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; decorazione; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397701302

Peso : 7,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

#### EUROLITE SB-10 Soft bag

Soft bag nera con parete separatoria, 330 x 330 x 355 mm

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With parete separatoria
- With Tasca esterna
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 robusta maniglie di trasporto

## Dati tecnici :

Peso: 4,67 kg

### EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi

|                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:   | 65 W                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:         | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                              |
| Uscita di corrente:          | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                                                                                    |
| Fusibile:                    | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                              |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                 | 5 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW                                                                                                                                                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Classe laser:                | 2M                                                                                                                                                                                                                  |
| Colore laser:                | R/G                                                                                                                                                                                                                 |
| Modulo laser:                | Verde (G) 40 mW 532nm<br>Rosso (R) 100 mW 650nm                                                                                                                                                                     |
| Canali DMX:                  | 3; 10; 22                                                                                                                                                                                                           |
| Ingresso DMX:                | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                  | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:              | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                 | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR |
| Fixtures disponibili per:    | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                       |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:    | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di display:             | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                      |
| Misure:                      | Larghezza: 31 cm<br>Profondità: 31 cm<br>Altezza: 39 cm                                                                                                                                                             |
| Peso:                        | 4,20 kg                                                                                                                                                                                                             |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
|-----------------------------|---------------------------|

#### **EUROLITE SB-10 Soft bag**

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:        | 25 kg                                                   |
| Maniglia di trasporto: | 2 Pezzo                                                 |
| Materiale:             | Nylon                                                   |
| Colore:                | Nero, impermeabile                                      |
| Misure:                | Larghezza: 33 cm<br>Profondità: 37 cm<br>Altezza: 33 cm |
| Peso:                  | 0,47 kg                                                 |

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi**

1 x Effetto luce  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x Manuale d'uso  
1 x telecomando  
4 x viti  
4 x Rondella

##### **1 x EUROLITE SB-10 Soft bag**

1 x borsa