



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

Piccola uplight a batteria IP65 con LED RGBW e telecomando IR

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata
- 4 potenti LED 4 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 10 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via controllo della musica via microfono; stand-alone; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 19°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397695199

Peso : 11,00 kg

Lunghezza : 0.70 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.52 m

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges

- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 9,25 kg

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V 1500 mA
Potenza totale installata:	Massimo 30 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x 12,6 V, 3200 mAh, 40,32 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 2h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Controllo della musica via microfono; stand-alone; Telecomando IR
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	19°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	39°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 10 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 12 cm
Peso:	1,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x Pila a bottone CR2025
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	20 mm
Uso del marchio:	Hardware di marca
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	11 cm x 10 cm x 12 cm
Dimensioni interne:	54 cm x 20 cm x 13 cm
Vano accessori:	54 cm x 8,5 cm x 13 cm
Spessore del materiale:	6,5 mm
Misure:	Lunghezza: 58 cm Larghezza: 24 cm Altezza: 17 cm
Peso:	4,25 kg