EUROLITE Set spot PAR-16 nero + LED GU10 RGB/WW/CW WiFi

Art.n.: 20000944

GTIN: 4026397713374

Prezzo di listino: 34.51 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

PAR-16 housing with GU10 socket (with plug + cable)

- Mini proiettore per lampada GU-10
- È possibile inserire i filtri colorati
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

OMNILUX LED GU10 RGB/WW/CW WiFi

Lampada intelligente Wi-Fi RGB+CCT, controllata tramite app, Alexa e Google Home

- Lampadina a LED multicolore con tecnologia Wi-Fi per la casa intelligente
- Funziona completamente senza bridge o hub: basta collegarlo a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e il gioco è fatto!
- Dimmer elettronico; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore; Velocità di srotolamento regolabile; Scelta di programma
- Controllabile via Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Variable color temperature 2700 K - 6500 K
- Indice di resa cromatica buono (CRI)

Dotazione della fornitura

- 1 x Lampadina, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397713374
Peso : 0,60 kg
Lunghezza : 0.00 m
Larghezza : 0.00 m
Altezza : 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Peso:	0,32 kg

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 75 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,4 m
Attacco/Portalampada:	GU10
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Forma costruttiva:	PAR-16
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Assorbimento nel proiettore:	7,8 cm x 7,8 cm
Misure:	Lunghezza: 17 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 13 cm
Peso:	0,28 kg
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio, 3 mm
Telaio filtro	
Forma:	Ottagono
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm
Misure:	Lunghezza: 7,7 cm Larghezza: 7,7 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,01 kg

OMNILUX LED GU10 RGB/WW/CW WiFi

Grado di protezione:	IP20
Tensione operativa:	230
Potenza nominale:	4 W
Attacco/Portalampada:	GU10

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Wi-Fi:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Tipo di lampada:	Lampada a LED; reflector lamp
Angolazione del fascio di luce:	180°
Attivazione:	Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Colore della luce:	Colori commutabili
Temperatura colore:	2700K - 6500K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Forma costruttiva:	Lampadina
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Flusso luminoso:	350 lm
Lunghezza d'onda:	Bianco caldo (WW) 605 nm; bianco freddo (CW) 452 nm; bianco freddo (CW) 578 nm; rosso (R) 640 nm; verde (G) 520 nm; blu (B) 456 nm
Corrente della lampada:	0,08 A
Dimensioni (LxP):	55x50 mm
Colore della custodia:	Lattiginoso
Peso:	0,04 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1023835

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.