



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-S60 Moving Head Spot
- <h2 class="featureSatz">Compact moving head Spot with 60 W LED, gobos and color wheel</h2>3 Gobo con motivi a cuore per lo scambio inclusi
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 180° TILT
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

EAN / GTIN: 4026397716429

Peso : 30,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-13/17/S30/W36 con rotelle
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli</h2>High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Ruote girevoli

Dati tecnici :

Peso: 25,50 kg

EUROLITE LED TMH-S60 Moving Head Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 23 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 13,8mm Diametro immagine 11mm Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Shake
Canali DMX:	10; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola

Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2800 Hz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Temperatura colore:	7700K
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 15205 lx, 3m: 1764 lx, 6m: 445 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 17,0 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 24,0 cm
Peso:	3,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-13/17/S30/W36 con rotelle

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	18 cm x 15,5 cm x 29 cm
Vano accessori:	10 cm x 15,5 cm x 29 cm
Dimensioni interne:	49 cm x 32,5 cm x 29 cm
Misure:	Larghezza: 55 cm Profondità: 38 cm Altezza: 47 cm
Peso:	12,90 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza

3 x gobo