



Features :

EUROLITE LED B-40 HCL Effetto a fasci luminosi MK2 bianco

Effetto a fasci luminosi LED con RGBWA+miscela di colori UV, con telecomando

- 5 LED 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Velocità di rotazione in continuo
- Effetto raggianti; effetto stroboscopico
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718393

Peso : 15,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Custodia per cassa, HIGHLINE version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate

- 2 Serrature a scatto di alta qualità
- Hardware di marca
- Realizzato in europa
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 10,72 kg

EUROLITE LED B-40 HCL Effetto a fasci luminosi MK2 bianco

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	56 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
Frequenza di lampeggiamento:	0,6 - 12 Hz
Canali DMX:	3; 12; 23
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 32,00 cm Larghezza: 32,00 cm Altezza: 39,00 cm
Peso:	4,22 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
---------------------	------------------------------------

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	20 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm, laminato
Colore:	Marrone scuro
Vano portautensili:	32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 48 cm
Peso:	6,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega
4 x viti
4 x Rondella
1 x telecomando
1 x Pila