eurolite®

EUROLITE Set 4x LED PMB-8 COB QCL 30W barra + custodia

Art.n.: 20000995

GTIN: 4026397527957

Prezzo di listino: 3092.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED PMB-8 COB QCL 30W Barra

Barra per effetti luminosi LED con miscela di colori RGBW, con telecomando IR

- 8 potenti LED 30 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 45°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397527957

Peso : 67,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

ROADINGER Flightcase 4x LED PMB-8 COB QCL

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 7 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- PENN Hardware
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	58,80 kg

EUROLITE LED PMB-8 COB QCL 30W Barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	240 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 30 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 12; 32; 36
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	2 x Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	45°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	45°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	74°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Lunghezza: 98,0 cm Profondità: 16,3 cm Altezza: 20,6 cm
Peso:	8,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 3 x Ø10mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED PMB-8 COB QCL

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	7 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	PENN Hardware
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	99,5 cm x 12 cm x 26 cm
Vano accessori:	10 cm x 71 cm x 28 cm
Misure:	Larghezza: 116 cm Profondità: 75 cm Altezza: 32,5 cm
Peso:	24,20 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.