




Features :

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

Flat IP65 spotlight in nero with 3 x 8 W 4in1 QCL RGBW LED, QuickDMX transceiver

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397748369

Peso : 24,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley

Trolley case

- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Funzione trolley

Dati tecnici :

Peso: 22,30 kg

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di batteria:	2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 17,2 cm Profondità: 13,8 cm

	Altezza: 6,2 cm
Peso:	1,61 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley

Carico massimo:	50 kg
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 4 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	Funzione trolley
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Dimensioni interne:	49 cm x 36 cm x 16 cm
Vano portautensili:	17,8 cm x 6,5 cm x 14 cm
Vano accessori:	7,8 cm x 32,7 cm x 18,5 cm
Misure:	Larghezza: 55 cm Profondità: 42 cm Altezza: 26 cm
Peso:	6,30 kg

Contenuto della confezione:

8 x EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

1 x Dispositivo
 1 x alimentatore esterno
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Manuale d'uso

1 x ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley

1 x custodia