



8x



### Features :

#### EUROLITE AKKU Flat Light 3 nero

Proiettori piatti con 3 LED RGBW 8 W, ricetrasmittitore QuickDMX e staffa

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Custodia elegante per uso interno
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 30 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Disponibile in vari modelli
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397748376

Peso : 24,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Funzionamento silenzioso

## ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley

Trolley case

- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Funzione trolley

## Dati tecnici :

Peso: 19,26 kg

## EUROLITE AKKU Flat Light 3 nero

|                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                                                                      |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                                            |
| Classe di protezione:                           | CL III                                                                                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:                        | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>connettore cavo (M) versione da incasso cavo di<br>alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Tipo di batteria:                               | 2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                                                                                                    |
| Batteria:                                       | Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del<br>programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 4h                                                                                |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                   |
| Tipo di LED:                                    | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di<br>colori omogenea)                                                                                                                  |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                                  |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR;<br>controllo della musica via microfono                                                                                                  |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR<br>4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY<br>SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                      |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 12°                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 12°                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30°                                                                                                                                                                             |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                            |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                                             |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED                                                                                                                                                                    |
| Antifurto:                                      | KENSINGTON-LOCK                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Misure:                     | Larghezza: 16,8 cm<br>Profondità: 13,8 cm<br>Altezza: 6,2 cm |
| Peso:                       | 1,62 kg                                                      |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Pila:                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato      |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici        |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                           |

**ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley**

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:        | 50 kg                                                   |
| Maniglia di trasporto: | 2 Pezzo                                                 |
| Chiusura:              | Serratura a scatto: 4 Pezzo con funzione di blocco      |
| Ausilio di trasporto:  | Funzione trolley                                        |
| Materiale:             | Plastica                                                |
| Colore:                | Nero                                                    |
| Dimensioni interne:    | 49 cm x 36 cm x 16 cm                                   |
| Vano portautensili:    | 17,8 cm x 6,5 cm x 14 cm                                |
| Vano accessori:        | 7,8 cm x 32,7 cm x 18,5 cm                              |
| Misure:                | Larghezza: 55 cm<br>Profondità: 42 cm<br>Altezza: 26 cm |
| Peso:                  | 6,30 kg                                                 |

**Contenuto della confezione:**

**8 x EUROLITE AKKU Flat Light 3 nero**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x dichiarazione di conformità

**1 x ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley**

- 1 x custodia