



Prezzo di listino: 1068.62 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED TMH Bar B240 Moving Head Beam

Sistema di illuminazione a LED con 4 teste mobili da 60 W controllabili individualmente

- 4 LED 60 W SMD 6065 4in1 QCL RGBW
 Moving light controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 180° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Dimmer elettronico; Scelta del colore; Macro di movimento regolabile; Macro colorate regolabile
- Effetto Beam
- 22 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; Ventola nella testa
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light´J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- With a beam angle of 2°
- Con staffa omega
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397755572

Peso : 19,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

EUROLITE Soft Bag for LED TMH Bar

Transport bag

- With custodia per accessori nel coperchio
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

Peso: 14,54 kg

EUROLITE LED TMH Bar B240 Moving Head Beam

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	230 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 60 W SMD 6065 4in1 QCL RGBW
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 15 Hz
Canali DMX:	4; 8; 13; 15; 23; 27; 40; 48
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	2 x Ventola nella base 4 x Ventola nella testa
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	11000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	2°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	3°
Durata utile:	20000 h
Colore della custodia:	Nero

Sistema di registrazione:	Tubo: Ø 35mm 2x staffa omega
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Controlli:	Interruttore di rete
Collegamento USB:	Type A
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Acciaio
Misure:	Larghezza: 100,0 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	12,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE Soft Bag for LED TMH Bar

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Colore:	Nero
Dimensioni interne:	100 cm x 26 cm x 12 cm
Misure:	Lunghezza: 114 cm Larghezza: 16,5 cm Altezza: 38 cm
Peso:	1,99 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x staffa omega
 2 x Occhiello per corda di sicurezza